

# Sikkerhedsdatablad



Udarbejdet 09-02-2018  
Revision: (dato) 06-03-2023  
SDS-version 1.8

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Vespox® EP Primer B-komponent  
Produkt-nr.: -

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### Anbefalede anvendelser:

Epoxy.

Påføres med pensel, rulle eller spartel. Til brug indendørs.

Blandingsforhold: 1:2 med Vespox EP-Primer A.

Produktet er en del af et 2-komponent system. Ved blanding med anden komponent skal sikkerhedsdatabladet for begge komponenter følges.

#### Anvendelser der frarådes:

Må kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samråd med leverandøren.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Firmanavn og adresse:

Vesla Coating A/S  
Fabriksvej 12  
DK-6920 Videbæk  
tlf: +45 97 17 32 66  
fax: +45 97 17 32 06  
www.vesla.dk

#### Kontaktperson og mail:

Victor Jensen vj@vesla.dk

#### Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:

Mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: FMG

### 1.4. Nødtelefon

Giftlinien: +45 82 12 12 12

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP (1272/2008):

Skin Corr. 1B;H314

Skin Sens. 1;H317

Eye Dam. 1;H318

Repr. 2;H361

Aquatic Chronic 3;H412

Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.

### 2.2. Mærkningselementer



#### Signalord:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Undgå udledning til miljøet. (P273)

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P301 + P330 + P331)

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. Ring omgående til en

GIFTINFORMATION/læge. (P303 + P361 + P353 + P310)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338)

### 2.3. Andre farer

-

### Anden mærkning:

-

### Andet

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1./3.2. Stoffer / Blandinger

| Indholdsstof                                                                                                                                            | Index-nr. / REACH-Reg. nr.           | CAS-nr.    | EF-nr.    | CLP-klassificering                                                                                                 | Vgt/Vgt % | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Benzylalkohol                                                                                                                                           | 603-057-00-5 / 01-2119492630-38-xxxx | 100-51-6   | 202-859-9 | Acute Tox. 4;H302 + H332, Eye Irrit. 2;H319                                                                        | 30 - 50   | -    |
| 4,4'-Isopropylidendiphenol, oligomerisk reaktionsprodukt med 1-chloro-2,3-epoxypropan, reaktionsprodukt med 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | - / 01-2119965165-33-xxxx            | 38294-64-3 | 500-101-4 | Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 3;H412                                                      | 25 - 45   | -    |
| m-Phenylenebis(methylamin)                                                                                                                              | - / 01-2119480150-50-xxxx            | 1477-55-0  | 216-032-5 | Acute Tox. 4;H302 + H332, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1B;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H412, EUH 071 | 5 - 10    | 1    |
| Reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 4-tert-butylphenol og 1,3-phenylendimethanamin                                                                | - / 01-2119977133-36-xxxx            | -          | 939-071-6 | Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 2;H411       | 1 - 5     | -    |
| Salicylsyre                                                                                                                                             | 607-732-00-5 / 01-2119486984-17-xxxx | 69-72-7    | 200-712-3 | Acute Tox. 4;H302, Eye Dam. 1;H318, Repr. 2;H361d                                                                  | 1 - 5     | 2    |

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

2) Stoffet er Hormonforstyrende.

Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding:

Søg frisk luft.

Hold den tilskadekomne under opsyn.

Søg læge ved ubehag.

#### Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.

Fremkald ikke opkastning.

Søg omgående læge.

#### Hudkontakt:

Fjern straks forurenede tøj.

Vask huden længe og grundigt med vand.

Søg omgående læge.

#### Øjenkontakt:

Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.

#### Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden.

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.

Reproduktionstoxicitet: Produktet indeholder teratogene stoffer som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. Effekten for barnet kan være; død, misdannelser, forsinket udvikling eller funktionelle forstyrrelser.

Reproduktionstoxicitet: Produktet indeholder stoffer som kan gøre skade på forplantningsevnen fx. via skade på kønsceller eller ved hormonel regulering. Effekten kan være; sterilitet, nedsat frugtbarhed, menstruationsforstyrrelser mv.

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

---

### 5.1. Slukningsmidler

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Ved brand dannes farlige røggasser.

Udsættes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion.

Slukningsvand, som har været i kontakt med produktet, kan være ætsende.

Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

---

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlige værnemidler – se pkt. 8.

Stå i vindsiden/hold afstand til kilden.

Undgå indånding og kontakt med hud og øjne.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

Pas på ætsningsfaren.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddelttype.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

---

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Der kan være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se anvendelse pkt. 1.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

**8.1. Kontrolparametre**

Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 202 af 21/02/2023 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet:

| Indholdsstof               | 8-timers<br>grænseværdi<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Korttids-<br>grænseværdi<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Anmærkning |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| m-Phenylenebis(methylamin) | - / -                                              | 0,02 / 0,1                                          | L, H       |

L = Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

H = Stoffet kan optages gennem huden.

**DNEL/PNEC-værdier:**

**DNEL Benzylalkohol**

|                                  | Arbejdstagere         | Forbrugere            |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inhalation - Kroniske Systemiske | 22 mg/m <sup>3</sup>  | 5,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Inhalation - Akutte Systemiske   | 110 mg/m <sup>3</sup> | 27 mg/m <sup>3</sup>  |
| Dermalt - Kroniske Systemiske    | 8 mg/kg bw/day        | 4 mg/kg bw/day        |
| Dermalt - Akutte Systemiske      | 40 mg/kg bw/day       | 20 mg/kg bw/day       |
| Oral - Kroniske Systemiske       | -                     | 4 mg/kg bw/day        |
| Oral - Akutte Systemiske         | -                     | 20 mg/kg bw/day       |

**DNEL 4,4'-Isopropylidendiphenol, oligomerisk reaktionsprodukt med 1-chloro-2,3-epoxypropan, reaktionsprodukt med 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin**

|                                  | Arbejdstagere           | Forbrugere           |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Inhalation - Kroniske Systemiske | 0,493 mg/m <sup>3</sup> | 74 µg/m <sup>3</sup> |
| Dermalt - Kroniske Systemiske    | 0,14 mg/kg bw/day       | 50 µg/kg bw/day      |
| Oral - Kroniske Systemiske       | -                       | 50 µg/kg bw/day      |

**DNEL m-Phenylenebis(methylamin)**

|                                  | Arbejdstagere         | Forbrugere |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Inhalation - Kroniske Systemiske | 1,2 mg/m <sup>3</sup> | -          |
| Inhalation - Kroniske Lokale     | 0,2 mg/m <sup>3</sup> | -          |
| Dermalt - Kroniske Systemiske    | 0,33 mg/kg bw/day     | -          |

**DNEL Reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 4-tert-butylphenol og 1,3-phenylendimethanamin**

|                                  | Arbejdstagere          | Forbrugere             |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Inhalation - Kroniske Systemiske | 1,05 mg/m <sup>3</sup> | 0,26 mg/m <sup>3</sup> |
| Oral - Kroniske Systemiske       | -                      | 0,15 mg/kg bw/day      |

**DNEL Salicylsyre**

|                                  | Arbejdstagere       | Forbrugere          |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Inhalation - Kroniske Systemiske | 5 mg/m <sup>3</sup> | 4 mg/m <sup>3</sup> |
| Inhalation - Kroniske Lokale     | 5 mg/m <sup>3</sup> | -                   |
| Dermalt - Kroniske Systemiske    | 2,3 mg/kg bw/day    | 1 mg/kg bw/day      |
| Oral - Kroniske Systemiske       | -                   | 1 mg/kg bw/day      |
| Oral - Akutte Systemiske         | -                   | 4 mg/kg bw/day      |

**PNEC Benzylalkohol**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ferskvand                         | 1 mg/L              |
| Intermittent releases (Ferskvand) | 2,3 mg/L            |
| Havvand                           | 0,1 mg/L            |
| Jord                              | 0,456 mg/kg soil dw |

**PNEC 4,4'-Isopropylidendiphenol, oligomerisk reaktionsprodukt med 1-chloro-2,3-epoxypropan, reaktionsprodukt med 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ferskvand                         | 0,011 mg/L        |
| Intermittent releases (Ferskvand) | 0,111 mg/L        |
| Havvand                           | 0,001 mg/L        |
| Jord                              | 864 mg/kg soil dw |

**PNEC m-Phenylenebis(methylamin)**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ferskvand                         | 0,094 mg/L         |
| Intermittent releases (Ferskvand) | 0,152 mg/L         |
| Havvand                           | 0,009 mg/L         |
| Jord                              | 2,44 mg/kg soil dw |

## Sikkerhedsdatablad



### PNEC Reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 4-tert-butylphenol og 1,3-phenylendimethanamin

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ferskvand                         | 0,005 mg/L          |
| Intermittent releases (Ferskvand) | 0,049 mg/L          |
| Jord                              | 0,496 mg/kg soil dw |

### PNEC Salicylsyre

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ferskvand                         | 0,2 mg/L            |
| Intermittent releases (Ferskvand) | 1 mg/L              |
| Havvand                           | 0,02 mg/L           |
| Jord                              | 0,166 mg/kg soil dw |

### 8.2. Eksponeringskontrol

Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

#### Personlige værnemidler:



#### Åndedrætsværn:

Normalt ikke påkrævet.

Brug åndedrætsværn med A2/P2 filter ved utilstrækkelig ventilation.

#### Beskyttelse af hænder:

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Materialetype og -tykkelse: Nitrilgummi 0,11 mm

Gennemtrængningstid: > 240 min.

#### Beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Øjenværn skal følge EN 166.

#### Beskyttelse af hud:

Brug særligt arbejdstøj.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

---

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

---

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fysisk form                                                      | Flydende               |
| Farve:                                                           | -                      |
| Lugt:                                                            | -                      |
| Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):                                     | -                      |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): | -                      |
| Antændelighed:                                                   | -                      |
| Nedre og øvre eksplosionsgrænse (vol-%):                         | -                      |
| Flammepunkt (°C):                                                | -                      |
| Selvantændelsestemperatur (°C):                                  | -                      |
| Nedbrydningstemperatur (°C):                                     | -                      |
| pH:                                                              | -                      |
| Kinematisk viskositet (mm <sup>2</sup> /s):                      | -                      |
| Opløselighed:                                                    | Ikke opløseligt i vand |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):                 | -                      |
| Damptryk:                                                        | -                      |
| Massefylde og/eller relativ massefylde:                          | -                      |
| Relativ dampmassefylde:                                          | -                      |
| Partikelegenskaber:                                              | -                      |

### 9.2. Andre oplysninger

Ingen.

---

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**


---

**10.1. Reaktivitet**

Ingen data.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Undgå kontakt med stærke baser.

Undgå kontakt med stærke reduktionsmidler.

Undgå kontakt med stærke syrer.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter så som CO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> kan dannes.

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

| Substans                   | Eksponeringsvej | Art   | Test          | Resultat                     |
|----------------------------|-----------------|-------|---------------|------------------------------|
| Benzylalkohol              | Oral            | Rotte | LD50          | 1580 mg/kg bw                |
| Benzylalkohol              | Inhalation      | Rotte | LC50/ 4 Timer | > 4178 mg/m <sup>3</sup> air |
| m-Phenylenebis(methylamin) | Oral            | Rotte | LD50          | < 2000 mg/kg bw              |
| m-Phenylenebis(methylamin) | Inhalation      | Rotte | LC50/ 4 Timer | 1,16 mg/L air (analytical)   |
| m-Phenylenebis(methylamin) | Dermalt         | Rotte | LD50          | > 3100 mg/kg bw              |
| Salicylsyre                | Oral            | Rotte | LD50          | 891 mg/kg bw                 |
| Salicylsyre                | Dermalt         | Rotte | LD50          | > 2000 mg/kg bw              |

**Hudætsning/irritation:**

Kan optages gennem huden og give symptomer som svimmelhed og hovedpine.

Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår.

Kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og omkring munden.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt.

**Kimcellemutagenicitet:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

**Carcinogenicitet:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

**Reproduktionstoksicitet:**

Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

**Enkel STOT-eksponering:**

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

**Gentagne STOT-eksponeringer:**

Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

**Aspirationsfare:**

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Produktet indeholder stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

| Substans                   | Testens varighed | Art     | Test | Resultat         |
|----------------------------|------------------|---------|------|------------------|
| Benzylalkohol              | 96 Timer         | Fisk    | LC50 | 460 mg/L         |
| Benzylalkohol              | 48 Timer         | Dafnier | EC50 | 230 mg/L         |
| Benzylalkohol              | 72 Timer         | Alger   | EC50 | 770 mg/L         |
| m-Phenylenebis(methylamin) | 96 Timer         | Fisk    | LC50 | 87,6 mg/L        |
| m-Phenylenebis(methylamin) | 48 Timer         | Dafnier | EC50 | 15,2 mg/L        |
| m-Phenylenebis(methylamin) | 72 Timer         | Alger   | EC50 | 20,3 - 33,3 mg/L |
| Salicylsyre                | 96 Timer         | Fisk    | LC50 | 1370 mg/L        |
| Salicylsyre                | 48 Timer         | Dafnier | EC50 | 840 mg/L         |
| Salicylsyre                | 72 Timer         | Alger   | EC50 | > 100 mg/L       |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Substans                                                                                 | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test                 | Resultat       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| Benzylalkohol                                                                            | Ja                           | OECD Guideline 301 C | 14 Dage 92-96% |
| m-Phenylenebis(methylamin)                                                               | Nej                          | OECD Guideline 301 B | 28 Dage 49%    |
| Reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 4-tert-butylphenol og 1,3-phenylendimethanamin | Nej                          | OECD Guideline 301 F | 28 Dage 35 %   |
| Salicylsyre                                                                              | Ja                           | EU Method C,9        | 4 Dage >90%    |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Substans                                                                                                                                                | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Benzylalkohol                                                                                                                                           | Nej                       | 1,1    |
| 4,4'-Isopropylidendiphenol, oligomerisk reaktionsprodukt med 1-chloro-2,3-epoxypropan, reaktionsprodukt med 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | Ja                        | 3,6    |
| m-Phenylenebis(methylamin)                                                                                                                              | Nej                       | 0,18   |
| Reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 4-tert-butylphenol og 1,3-phenylendimethanamin                                                                | Nej                       | 2,78   |
| Salicylsyre                                                                                                                                             | Nej                       | 2,25   |

### 12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Testdata foreligger ikke.

# Sikkerhedsdatablad



## 12.7. Andre negative virkninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Udhærdet produkt er ikke farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Kontakt de lokale myndigheder for anvisning af håndtering. Brug nedenstående kode til affaldsregistrering.

| EAK-kode | Beskrivelse                                                                | Kemikalieaffaldsgruppe |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 20 01 27 | Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer | Z                      |

### Særlig mærkning:

-

### Forurenet emballage:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

### 14.1 -14.4.

#### ADR

| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer | 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.3. Transportfareklasse(r) | 14.4. Emballagegruppe |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 2735                            | AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (4,4'-isopropylidenediphenol, oligomerisk reaktionsprodukt med 1-chloro-2,3-epoxypropan, reaktionsprodukt med 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, m-phenylenebis(methylamin) og reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 4-tert-butylphenol og 1,3-phenylenedimethanamin) | 8                            | II                    |

#### IMDG/IATA

| 14.1. UN number or ID number | 14.2. UN proper shipping name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.3. Transport hazard class(es) | 14.4. Packing group |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2735                         | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-phenylenebis(methylamine), Reaction mass of 4-tert-butylphenol and 1,3-phenylenedimethanamine and 2-([3-(aminomethyl)benzyl]amino)methyl-4-tert-butylphenol) | 8                                | II                  |

### 14.5. Miljøfarer

-

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre, med senere ændringer.  
 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - BEK nr. 1793 af 18/12/2015.  
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde, med senere ændringer.  
 Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse maling og lakker samt produkter til autoreparationslakering.  
 Bekendtgørelse nr. 1565 af 19. december 2022 om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsføring af stoffer og blandinger.  
 Bekendtgørelse nr. 6 af 4. januar 2023 af lov om kemikalier.  
 Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, med senere ændringer.  
 Bekendtgørelse nr. 202 af 21/02/2023 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet.  
 Bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021 om affald, med senere ændringer.

#### Anden mærkning:

PR-nummer: 4171772.  
 MAL-kode (1993): 00-5  
 MAL-kode (1993) Brugsklar blanding: 00-5

#### Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. (jf. dog Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om unges arbejde).  
 Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 1234 af 29/10/2018 om arbejdets udførelse).

#### Krav om særlig uddannelse:

-

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH)

#### Andre oplysninger:

##### Kilder:

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH), med senere tilpasninger.  
 EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.  
 EU forordning nr. 276/2010  
 Direktiv 2008/98/EF  
 ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.

#### Den fulde ordlyd af H sætninger omtalt i punkt 2+3:

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| H302    | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H314    | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.              |
| H317    | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                            |
| H318    | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319    | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H335    | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| H361    | Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. |
| H411    | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |
| H412    | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| EUH 071 | Ætsende for luftvejene.                                         |

#### Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Skin Corr. 1B;H314     | Beregningsmetode |
| Skin Sens. 1;H317      | Beregningsmetode |
| Eye Dam. 1;H318        | Beregningsmetode |
| Repr. 2;H361           | Beregningsmetode |
| Aquatic Chronic 3;H412 | Beregningsmetode |

**Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet:**

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Forordning (EF) nr. 1907/2006.

CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering.

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.

EF-nr.: EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS).

DNEL: Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level).

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration).

STOT: Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity).

LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.

LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.

EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative).

NOEC: Den højeste afprøvede koncentration, hvor der i en undersøgelse ikke er observeret en statistisk signifikant virkning i den eksponerede population sammenholdt med en passende kontrolgruppe (No Observed Effect Concentration).

NOAEL: Den højeste afprøvede dosis eller det højeste afprøvede eksponeringsniveau, hvor der ikke optræder statistisk signifikante stigninger i hyppigheden eller alvorligheden af de skadelige virkninger mellem den eksponerede population og en passende kontrolgruppe. Der kan opstå visse effekter ved dette niveau, men de opfattes ikke som skadelige eller prækursorer for skadelige virkninger.

**Andet:**

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter:**

Generel opdatering.

**Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:**

1.7